

Trinkwassererwärmer preiswert und normgerecht anschließen: die SYR Kompaktklasse für das Einfamilienhaus



Ein oder mehrere Neubauprojekte – da muss man als Installateur oft das Budget im Blick haben. Das neue SYR SicherheitsCenter 4807 8L ist die preiswerte Kompaktklasse für den normgerechten Anschluss von Trinkwassererwärmern im Einfamilienhaus. Die vormontierte Armatur mit 8-Liter-MAG verbindet die bekannten SYR Montagevorteile mit normkonformer Sicherheit zu einem attraktiven Preis.

Das SicherheitsCenter 4807 8L bietet die bewährten Montagevorteile: waagrecht oder senkrecht, Zulauf von links oder rechts, von unten oder oben – alles ist möglich. Mit nur einem Modell, das jeweils entsprechend ummontiert werden kann. Sie bekommen immer eine ansprechende und kompakte Installationslösung.

Das SYR SicherheitsCenter 4807 8L hat eine Absperrereinrichtung und kann zur Absicherung von Trinkwassererwärmern bis maximal 120 Liter eingesetzt werden.

Beim SYR SicherheitsCenter 4807 mit 8-Liter-MAG muss lediglich die Wandhalterung angebohrt und das SicherheitsCenter montiert



werden. Durch die vormontierte Kompakteinheit reduzieren Sie Ihre Montagezeit gegenüber der Einzelmontage ganz erheblich!

Werkseitig ist das SicherheitsCenter 4807 8L mit 6 bar ausgestattet. Austauschoberteile zum Membran-Sicherheitsventil in 8 und 10 bar, Ablauftrichter und Wandhalterung werden mitgeliefert.

SYR SicherheitsCenter 4807 8 L zur preisbewussten Absicherung von Trinkwassererwärmern

- vormontierte Kompakteinheit
- 8-Liter-MAG
- Montagezeit-Ersparnis
- platzsparende Installation nach DIN
- Austauschoberteile zum Membran-Sicherheitsventil in 8 und 10 bar im Lieferumfang enthalten

SYR SicherheitsCenter 4807 8 L

min. Betriebsdruck	2 bar
max. Betriebsdruck	16 bar
max. Betriebstemperatur	30 °C Eintrittstemperatur
Ansprechdruck	6, 8, 10 bar
max. Volumen TWE	120 Liter
Manometeranschluss	G 1/4"
Durchflussleistung	0,7 m ³ /h bei Δp 0,2 bar / 2,1 m ³ /h bei Δp 1,0 bar

KBN-Nummer

SCS158